Senorita Drikkevandskøler

Classic Senorita

DRIKKEVANDSKØLEREN EN EFFEKTIV OG KOMPAKT DRIKKEVANDSKØLER .

Drikkevandskøleren er udviklet til opstilling netop der hvor pladsen er trang og der er behov for en høj kapacitet.

Drikkevandskøleren er let at installere, direkte til den eksisterende vand og elforsyning.

Kølingen af drikkevandet sker i en is-bank, hvor drikkevandet føres igennem i et rustfrit rør.

Dette tilsikrer en høj kapacitet og at den gode kvalitet af drikkevandet bevares. Drikkevandskøleren er let at betjene, rengøre og vedligeholde.

Drikkevandskøleren er konstrueret således at udskænkningsstudsen er beskyttede for bedre hygiejne.

Drikkevandskøleren opstilles på gulv

Drikkevandskøleren skal tilsluttes et afløb, således minimeres problemet med overfyldte spildbakker.

Som ekstraudstyr kan Classic Senorita Drikkevandskøleren leveres med drikkehane.

TEKNISKE DATA:
Vandtilslutning: 8mm, 3-4 bar, trykregulator påkrævet.
El : 230 vac m jord. 210W
Kapacitet: op til 40 liter/timen ΔT: 10°C
Størrelse: H:149 , B: 32, D: 32 cm

EKSTRAUDSTYR:
Trykregulator, WaterBlock, Kopholder, Drikkehane,automatisk udskænkning.



FORDELE VED CLASSIC SENORITA

- Kompakt design, med beskyttet udskænkningsdyse.
- Høj kapacitet.
- Stille drift.
- Enhåndsbetjent udskænkning.
- Nem installation.
- Let service tilgang.
- Kompakt og robust design.
- Tilsluttes afløb - ingen overfyldte spildbakker
- Kan leveres med drikkehane. (ekstraudstyr)
- Afkøling af drikkevandet sker i en Is-bank.
- God frihøjde under udskænkningsdysen.